ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ДекТай®

открывая силу крепежа

Скрытый металлический крепёж
ДекТай® Кошка

Скрытый металлический крепёж Кошка предназначен для быстрого монтажа террас и фасадов доской с прямым профилем из мягких пород древесины (сосна), для монтажа деревянных ограждений и прочих соединений деревянных декоративных элементов.

сосна, термообработанная ель, лиственница

Технические характеристики:
- крепёж Кошка представляет собой конструкцию с двумя разнонаправленными шипами; шипы располагаются на высоте 13 мм и служат для соединения двух досок; один шип оснащен стопором; на одном из оснований крепежа находится отверстие для соединения крепежа с лагой гвоздем или шурупом;
- стопор образует оптимальный технологический зазор между досками 5 мм;

Материал и покрытие:
сталь с цинковым гальваническим покрытием (Артикул: КШЦ)
сталь с термодиффузионным покрытием (Артикул: КШТ)

Области применения:
- крепёж Кошка является лучшим бюджетным крепежом для скрытого монтажа деревянной облицовки фасадов и террас;
- конкурирует по быстроте и стоимости с открытым монтажом обычными шурупами, при этом обеспечивает высокую прочность соединения досок и большую сохранность настилу, чем при открытом монтаже.

Монтаж террасной доски крепежом Кошка КШЦ

Рис.1

Рис.2

Рис.3

1. Для установки первой доски разместите крепежи на лаге в местах соединения с доской и прикрутите крепежи шурупами.
2. Установите доску, набив доску на выступающие шипы Кошки киянкой.
3. Набейте киянкой следующие крепежи.

Рис.4

4. Прикрутите крепежи к лаге .

Рис.5

5. Набейте вторую доску на шипы Кошки киянкой.

Рис.6

6. Также зафиксируйте крепежи шурупом.

Рекомендуемые шурупы:
1 шт 4х30 мм с конусообразной головкой для соединения с направляющей/лагой для каждого крепежа;

Расход крепежа Кошка: 16 - 20 шт на 1 м².
Точное количество рассчитывается по формуле

$$k = \frac{S/(d+z)}{i}, \text{ где}$$

k – количество крепежа, шт.
S - площадь настила, м²
d - ширина доски, м
z - ширина зазора, м
i - расстояние между лагами, м

Пример расчета крепежа для монтажа террасы площадью 10 м²:
террасный настил выполняется доской шириной 135 мм или 0,135 м;
рекомендуемое расстояние между лагами составляет 40 см или 0,4 м;
технологический зазор 5 мм или 0,005 м.

$$k = \frac{10/(0,135+0,005)}{0,4} = 178 \text{ шт}$$

Для монтажа террасы потребуется 178 шт скрытого крепежа Кошка, 178 шт шурупов.

Производитель: (С) ООО «ДекТай», Россия, Санкт-Петербург, тел: (812) 748 94 80, www.decktie.ru, iu nfo@decktie.ru